

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТФОРМИНГА GETALIT

Структура столешницы:

Основа - высококачественная древесно-стружечная плита E1 толщиной 39 мм, верхняя сторона и передняя кромка оклеены пластиком HPL 0,7мм., передняя кромка закруглена. Все поверхности оклеены по классу D3 (водонепроницаемая оклейка по стандарту DIN EN 204). Нижняя часть и задняя окантовка оклеены водоотталкивающим покрытием. Место стыка пластика и водоотталкивающего покрытия плотно заплавлено и обладает водостойкостью.

Условия эксплуатации, при которых гарантируется сохранность столешницы:

	Запрещены удары тяжелыми предметами. Запрещены резкие удары острыми предметами. Запрещено царапание острыми и колющими предметами.
	Запрещена установка на поверхность столешницы предметов, способных нагреть поверхность выше 200 градусов.
	Встроенную технику использовать в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, в частности, не применять посуду не соответствующую размерам горелки.
	Не рекомендуется ставить на столешницу металлические предметы с поврежденным дном, так как это может привести к нарушению поверхности столешницы.
	Рекомендуется очищать поверхность столешницы бытовыми моющими средствами при помощи мягкой губки. Запрещено применение металлических мочалок и моющих средств, содержащих абразивные частицы.
	Запрещается самовольный вырез отверстий. Запрещается ставить электрочайники, тостеры и другие электроприборы на места стыка столешниц. Воду на стыках столешниц удаляйте немедленно. На местах стыка столешниц не кладите мокрые тряпки, губки.

Транспортировка столешниц:

- Столешницы перевозятся/ переносятся в упакованном состоянии.

Упаковка:

- а) картон, минимальный класс Е
- в) профиль из вспененного полиэтилена для укрытия торцов столешницы.

Требования к транспорту при перевозке столешниц:

- а) ровный пол
- в) наличие ремней для крепления груза
- с) длина пола более 4,1 метра
- д) кузов автомобиля должен не допускать попадания влаги на столешницу.

Монтаж столешниц:

- Столешница и мойка должны быть закреплены на шкафах-столах.
- **Обязательна** установка специальных торцовочных планок на торцы столешницы справа и слева от отдельно стоящей плиты. При их отсутствии Поставщик не несет ответственность за состояние торцов столешниц возле отдельно стоящей плиты.
- **Обязательна** обработка силиконом частей столешниц, к которым крепятся угловые, торцевые, соединительные профили. **Обязательна** обработка силиконом мест соединения частей столешниц произведенных при помощи еврозапила.
- **Желательна** установка пристенного плинтуса на столешницу кухни в зонах примыкания к стенам помещения и к стенкам мебели, для исключения затекания воды на торцы столешницы.
- Место соединения ламината (пластика) и основы столешницы имеет влагостойкую заплавку, но тем не менее, над посудомоечной машиной и встроенным духовым шкафом **обязательна** дополнительная проклейка фольгированным скотчем мест соединения ламината (пластика) и основы столешницы.

Чистка и уход

- Слабые растворы кислот и щелочей, лак, клей, растворители накипи, перекись водорода и марганцево-кислый калий не должны находится на ламинате (пластике). Возможно возникновение пятен;
- Сильные растворы (больше 10%) органических и неорганических кислот, солей должны быть удалены с поверхности немедленно, даже кратковременное их воздействие может вызвать помутнение ламината (пластика) столешницы.
- Нельзя использовать для чистки столешницы мебельные полироли и другие средства, содержащие воск или жир. Слой, которым они покрывают поверхность, будет основой для прилипания грязи.